

# R U L O P A N

## Tanıtım

Her iki yüzü sarı camtülü kaplı camyünü şiltedir. Naylon ambalajda piyasaya sunulmaktadır.



## Boyutları

Kalınlık (cm.)	En X Boy (cm.)	Paket (m <sup>2</sup> )
8	120 X 800	9,60
10	120 X 600	7,20
12	120 X 500	6,00
14	120 X 500	6,00

## Teknik Özellikleri

Yoğunluk (kg/m <sup>3</sup> )	15
Isı İletkenlik Beyan Değeri (W/mK)	0,040
Isı İletkenlik Grubu	040

## Kullanım Alanları

- Kullanılmayan çatı aralarında döşeme üzerinde, kullanılan çatı aralarında mertek aralarında, üzerine yük gelmeyen yatay uygulamalarda.

## Uygulama

Her iki yüzünün camtülü kaplı olması nedeniyle tutulması ve serilmesi rahattır. Hafif olduğundan, çatıya çıkartılması ve kesilerek uygulanması çok kolaydır. Uygulamada zayıt vermez, her parçası değerlendirilir. Elastik oluşu nedeniyle boşluklara iyice yerleşir.

Şilteler, kullanılmayan çatı arası ısı yalıtımında, döşemeye serilmek sureti ile uygulandığı takdirde, üzerleri herhangi bir malzeme ile örtülmemelidir.

Kullanılan çatı arası mertek aralarında uygulandığında ise iç ortama bakan sıcak yüzeyi mutlaka buhar kesici bir malzeme ile örtüldükten sonra iç kaplama tespit edilmelidir.

Kışın yoğuşma riskinin ortadan kaldırılması, yazın da güneş tarafından çatı arasında aşırı ısınan havanın tahliyesinin sağlanması bakımından yalıtımın üst kısmının havalandırılmasına özen gösterilmelidir.

