

Y A L I C A M Y Ü N Ü

Tanıtım

Çıplak camyünü levhadır. Naylon ambalajda piyasaya sunulmaktadır.



Boyutları

Kalınlık (cm.)	En X Boy (cm.)	Paket (m ²)
3	40 X 120	7,68
4	40 X 120	5,76
5	40 X 120	4,80

Teknik Özellikleri

Yoğunluk (kg/m ³)	50
Isı İletkenlik Beyan Değeri (W/mK)	0,031
Isı İletkenlik Grubu	035

Kullanım Alanları

- Yalıtım sistemlerinin subasman seviyesinin üzerindeki bölümlerinde ses yalıtım, yangın güvenliği amacıyla.

Uygulama

Levhalar, yalıtım sisteminin taşıyıcı iskeletini oluşturan ahşap lataların veya plastik profillerin arasına yerleştirilir. Sistemin bütün parçaları doğru uygulandıktan sonra Yalıtım Camyünü Levhaların üzerine herhangi bir yük (lata, yalıtım profilleri, rüzgar vb.) gelmez. Bu yüzden Yalıtım Camyünü Levhaların profiller ile sabitlenmesine gerek duyulmayabilir. Bunun için yalıtım sisteminin taşıyıcı iskeleti oluşturulurken, levha genişliğinden biraz daha dar yapılması durumunda camyünü levhalar sıkıştırma usulu ile sabitlenebilir. % 100 boyutsal kararlılık özellikleri sayesinde zaman içinde boyutsal olarak herhangi bir deformasyona uğramayacak olan camyünü levhalar, bina ömrü boyunca ses yalıtım ve yangın güvenliği görevlerini yerine getirecektir. Ancak taşıyıcı iskeleti oluşturan lata veya profiller arasındaki mesafenin sabit tutulmaması riski varsa dübel ile sabitleme yapılabilir.

