

Y A L I İ Z O P O R

Tanıtım

Yalı Baskısı Sistemleri için özel olarak üretilmiş ekspande polistiren levhadır. Naylon ambalajda piyasaya sunulmaktadır.



Kullanım Alanları

- Yalı baskısı sistemlerinin subasman seviyesinin üzerindeki bölümlerinde ısı yalıtımı amacıyla.

Uygulama

Levhalar, yalı baskısı sisteminin taşıyıcı iskeletini oluşturan ahşap lataların veya plastik profillerin arasına yerleştirilir. Sistemin bütün parçaları doğru uygulandığında Yalı İzopor malzemelerin üzerine herhangi bir yük (lata, yalı baskısı profilleri, rüzgar vb.) gelmez. Bu yüzden Yalı İzopor Levhaların profiller ile sabitlenmesine gerek duyulmayabilir. Bunun için yalı baskısı sistemin taşıyıcı iskeleti oluşturulurken levha genişliğinden biraz daha dar yapılması durumunda İzopor levhalar sıkıştırma usulu ile sabitlenebilir. Ancak taşıyıcı iskeleti oluşturan lata veya profiller arasındaki mesafenin sabit tutulmama riski varsa dübel ile sabitleme yapılabılır.

Boyutları

Kalınlık (cm.)	En X Boy (cm.)	Paket (m ²)
3	40 x 100	6,40
4	40 x 100	4,80
5	40 x 100	4,00

Teknik Özellikleri

Yoğunluk (kg/m ³)	16
Isı İletkenlik Beyan Değeri (W/mK)	0,039
Isı İletkenlik Grubu	040
Performansını Koruduğu Azami Kullanım Sıcaklığı (°C)	≤ +75
Bükülme Mukavemeti (kPa)	100
Basma Dayanımı (kPa)	60
Yangın Dayanımı (TS EN 13501-1)	E

