

AntiFreeze

Donmayı Engelleyici Katkı

Ürün Tanımı:

İçerisine konulduğu çimentolu karışımın soğuk hava işlenebilirliğini artırıp, erken yüksek mukavemet kazanmasını sağlayan, su miktarını azaltıp akışkanlaştırıcı özellik kazandıran, klor içermeyen, naftalin formaldehit sülfanot esaslı katkıdır.

Kullanıldığı Yerler:

Tüm çimentolu imalatlarda.

Özellikler:

- Harcın mukavemet değerlerinde artış sağlar.
- Kalıp sökme süresini kısaltır.
- Donma ve çözülme direncini artırır.
- Su geçirimsiz, kompakt bir karışım oluşturur.
- Aşınma direncini artırır.

Teknik Veriler:

Renk	Kahverengi
Birim hacim ağırlığı (kg / lt)	1,10 ± 0,2
Klor içeriği	< % 1
Alkali içeriği	< % 10

Teknik bilgiler +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Sarfiyat:

Karışım içerisindeki çimento miktarının % 2'si kadar sarf edilmelidir. Sarfiyat miktarları teorik değerlerdir.

Ambalaj:

30 kg'lık plastik bidonda.

Depolama:

- Dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.
- Açılmış bidonun ağzı derhal kapatılmalıdır; ağzı açık unutulmuş bidonlar imha edilmelidir.
- Depolama ömrü maksimum 12 aydır.

Risk İşaretleri:

R23/24/25 : Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda zehirlidir.

Güvenlik İşaretleri:

S2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S3 : Serin yerde muhafaza ediniz.

S9 : Ambalajı kuru halde muhafaza ediniz.

S26 : Göz ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

S28 : Deri ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

S29 : Kanalizasyona atmayınız.

S36/37/39 : Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.

BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İstanbul
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr