

# İZOCAM PEFLEX - FİTİL

## Tanıtım

İzocam PEflex - Fitol, ekstrüzyon yolu ile imal edilen polietilen esaslı dolgu fitilidir. Binaların derz ve dilatasyonlarında, ayrıca kapı ve pencerelerin duvar birleşimlerinde dolgu malzemesi olarak kullanılır. Çok esnek ve uzun ömürlüdür. Derz ve dilatasyonlarda uygulanarak ihtiyaç duyulan derz dolgu kimyasal miktarını azaltır. Mastik, silikon gibi derz dolgu malzemesine yapışmaz ve ayrı çalışır. Isı yalıtım değeri yüksek olup, suya ve buhara karşı dirençlidir. CFC içermeyen İzocam PEflex - Fitol, çevre dostudur.



## Teknik Özellikleri

Ürün Şekli	Fitol
Kullanım sıcaklığı (°C)	-45 / +80
Esneklik	Çok iyi

## Boyutları

Fitol Çapı (mm)	Boy / Paket Miktarı (m)
10	1000
15	600
20	300
25	180
30	150
35	100
40	80
50	50
60	40

## Kullanım Alanları

- Binaların dilatasyon ve derzlerinde
- Kapı ve pencerelerin duvar birleşimlerinde